

Монтаж деревянной мозаики «Tarsi» коллекции «3D»

➤ Адаптация к помещению

Прежде чем монтировать деревянную мозаику, необходимо её распаковать и выдержать в том помещении, где она будет установлена, не менее суток с целью адаптации (акклиматизации) к существующему климату помещения.

➤ Требования к поверхности

Облицовываемая поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прогрунтованной и без участков с отслоениями.

➤ Разметка поверхности

Предварительно необходимо сделать «сухую» раскладку мозаики и разметку облицовываемой поверхности. Это необходимо, чтобы точно определить месторасположение элементов и стыки модулей деревянной мозаики, а также убедиться в цветовом соответствии. В случае необходимости подрезки деталей, части элементов должны располагаться по краям или во внутренних углах – в незаметных частях. При наличии наружных углов раскладка начинается с них.

➤ Укладка

Уложить модуль деревянной мозаики Tarsi по свежему kleевому слою (возможно применение жидких гвоздей, например: Titebond Heavy Duty, наносится на одну из склеиваемых поверхностей зигзагом либо небольшими, но частыми точками либо использование эпоксидного двухкомпонентного полиуретанового клея, например: BOSTIK TARBIKOL PU-2K наносится на облицовываемую поверхность с помощью гребёнки 2,5-3 мм., расход 800-1000 г/м²) плотно прижимая его к облицовываемой поверхности (предотвращать выход клея сквозь швы мозаики). Излишки клея удаляются сразу.

➤ Важно

Обращаем внимание, что элементы деревянной мозаики Tarsi в некоторых коллекциях (матрица, капа, студия) расположены в шахматной раскладке по структуре дерева, тем самым для достижения необходимого результата композиции при укладке модулей мозаики необходимо соблюсти шахматное расположение элементов по волокнам.

➤ Очистка и уход

- ежедневная/периодическая сухая уборка от пыли осуществляется с помощью тряпки из микрофибры или метелкой для смахивания пыли;
- генеральный уход за мозаикой (раз в 3 года), покрытие тиковым маслом.

Контакты технического специалиста:

8 (495) 297-12-58

8 (926) 745-43-48

