

ГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ COSWICK F02 PRIME

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ COSWICK F02 PRIME (ГРУНТОВКА В П 1)

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Поверхностно упрочняет основание
- Не содержит воды и растворителей
- Увеличивает прочность сцепления с паркетным клеем и снижает его расход
- Подходит для полов с подогревом

СОСТАВ :

Модифицированный преполимер полиуретана

Соответствует требованиям СТБ 1263-2001

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Грунтовка полиуретановая Coswick F02 Prime представляет собой глубоко проникающую композицию на основе реактивной полиуретановой смолы.

Грунтовка полиуретановая предназначена для укрепления пористых минеральных поверхностей (бетон, цемент, плиты ДСП и OSB, кальцево-сульфатных, ксилолитовых стяжек, старые основания с плотно приставшими остатками клея и др.) при установке паркета с использованием всех видов клеев.

Грунтовка применяется для внутренних работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Артикул:	4110-030000	4120-030000
Масса нетто:	6 кг	12,0 кг
Расход:	100 – 150 г/м ²	
Плотность:	1,4 г/см ³	
Степень готовности к работе:	Готова к применению	
Время высыхания:	одного слоя 2 часа при температуре воздуха 20 °С	
Срок годности:	12 месяцев	

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

1. Очистить поверхность основания (пол, стены и др.) от старых покрытий (клеевых и малярных) и загрязнений (жиров, масел, грязи).
2. Наносить грунтовку валиком либо шпателем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30 °С.
3. Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее, чем 2 часа.

Примечание: Приклеивание паркета производить не позднее, чем через 48 часов после грунтования.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки грунтовки легко отмываются ацетоном.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

12 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, температура хранения и транспортировки от плюс 5 °С до плюс 25 °С, беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.